



OBERAIGNER

Drive for the future.



Mercedes-Benz Sprinter 4x4 mit Oberaigner Allradsystem

Mercedes-Benz
VanPartner



Antrieb	Permanentallrad mit Längsausgleich; elektronisches Traktionssystem 4ETS der neuesten Generation; Bergabfahrhilfe DSR (nur für Euro VI + 9G-Tronic)			
Baumuster	Kastenwagen/Fahrgestell Einzelkabine/Doppelkabine			
Radstände	A2 (MB-Code IR4): 3665 mm A3 (MB-Code IR6)/A4 (MB-Code IR7): 4325 mm			
Tankinhalt	93 Liter (MB-Code KB7)			
Motor	OM 654			
Motor-Getriebe-Versionen	Euro III (MB-Code MS3) + 115 kW (156 PS) (MB-Code M5R) + 6-Gang-Schaltgetriebe (MB-Code GD8)			
	Euro VI (MB-Code MP6) + 140 kW (190 PS) (MB-Code MU6) + 9G-Tronic (MB-Code G43)			
	Euro VI (MB-Code MP6) + 125 kW (170 PS) (MB-Code MU5) + 9G-Tronic (MB-Code G43)			
	Euro VI (MB-Code MP6) + 110 kW (150 PS) (MB-Code MU3)+ 9G-Tronic (MB-Code G43)			
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg (MB-Code IT4)	3880-4100 kg (MB-Code IT9)	5000 kg (MB-Code IT5)	
zul. Achslasten (kg) VA	1860 kg	2000 kg	2000 kg	
zul. Achslasten (kg) HA	2250 kg	2430 kg	3500 kg	
Reifendimension	Einzelbereift		Einzelbereift (Super Single)	Zwillingsbereift
	225/75R16 (MB-Code RG8)	225/75R16 (MB-Code RG8) 245/75R16 (mit Umbau erhältlich)	VA 245/75R16 HA 285/65R16 (MB-Code R9X für A2) (MB-Code R9A für A3/A4)	205/75R16 (MB-Code RG3)
Niveauanhebung Hinterachse	90 mm		70 mm	
Niveauanhebung Vorderachse	120 mm			
Mehrgewicht durch Allrad	ca. 130 kg (80 % Vorderachse, 20 % Hinterachse)			
Watttiefe	ca. 600 mm (Standardbereifung)			
Wendekreis	Radstand 3665 mm: ca. 14 m, Radstand 4325 mm: ca. 16,1 m			

Zusatzinformation: Codes nur auszugsweise enthalten, für eine vollständige Auskunft kontaktieren Sie bitte unser Sales-Team. Je nach Fahrzeugbaumuster sind die Vorgaben zu den Codes unterschiedlich.



OBERAIGNER POWERTRAIN GMBH

Daimlerstraße 1
4155 Nebelberg, Österreich
Tel. +43 (7287) 201-1250
sales@oberaigner.com
www.oberaigner.com

